

ПРЕЙСКУРАНТ

Содержание

Раздел 1. РЕМОНТ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ, ПИДЖАКОВ, ЖАКЕТОВ, ЖИЛЕТОВ, КУРТОК	2
Ремонт воротника	2
Ремонт рукавов	2
Ремонт карманов	3
Ремонт бортов и петель	3
Ремонт низа и изменение длины изделия	4
Ремонт подкладки и утепляющей прокладки	5
Изменение фасона и подгонка изделия по фигуре	6
Раздел 2. РЕМОНТ ЖИЛЕТА, НОСИМОГО ПОД ПИДЖАК	7
Раздел 3. РЕМОНТ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ БРЮК	7
Ремонт гульфика, откоса, пояса	7
Ремонт карманов брюк	7
Изменение длины брюк	7
Подгонка брюк по фигуре	8
Раздел 4. РЕМОНТ ЖЕНСКОЙ ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЫ	8
Ремонт воротника	8
Ремонт рукавов	9
Изменение длины изделия	9
Изменение фасона и подгонка изделия по фигуре	10
(Блузы, платья, юбки)	10
Раздел 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ, РАСПАРЫВАНИЕ И УТЮЖКА ИЗДЕЛИЙ (ВЕРХНЯЯ МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ ЛЕГКАЯ ОДЕЖДА, ИЗДЕЛИЯ ВЕРХНЕГО ТРИКОТАЖА)	11
Разные работы	11
Распарывание и утюжка деталей изделия для полного перекроя	12
Утюжка изделий	12
Раздел 6. РЕМОНТ МУЖСКИХ СОРОЧЕК И БЛУЗ	12
Ремонт воротника	12
Ремонт рукавов	13
Ремонт низа изделия, застежки переда, карманов	13
Раздел 7. РЕМОНТ КОРСЕТНЫХ ИЗДЕЛИЙ	14
Ремонт граций, корсетов	14
Раздел 8. РЕМОНТ ШТОР, ПОШИВ ШТОР	14
Раздел 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	14
Ремонт меховых и кожаных изделий	14
ПРИМЕЧАНИЕ К ПРЕЙСКУРАНТУ	16
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА работ по ремонту и обновлению швейных изделий	17

Все цены указаны в рублях РФ

Раздел 1. РЕМОНТ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ, ПИДЖАКОВ, ЖАКЕТОВ, ЖИЛЕТОВ, КУРТОК

Ремонт воротника

Цены установлены на ремонт воротника и капюшона любого фасона и включают стоимость пришивания вешалки, крючка с петлей

Номер позиции	Наименование работы	ЦЕНА, руб.	
		пальто полупальто плащ	пиджак жакет жилет куртка
11	Отремонтировать верхний воротник или изменить фасон воротника, не выпарывая	800	800
12	Накрыть верхний воротник отделочным воротником из отделочной ткани	1 900	1 900
13	Изготовить новый воротник и соединить его с изделием или углубить, сократить горловину изделия, изменяя длину воротника	1 500	1 500
14	Углубить или сократить горловину изделия, выпарывая воротник, распаривая плечевые швы, выпарывая рукава частично, убирая излишки в плечевые швы и средний шов спинки.	2 700	2 700
15	Изготовить новый притачной капюшон и соединить с изделием	1 900	1 900

Ремонт рукавов

Цены установлены на ремонт рукавов любых покровов.

Стоимость пришивания и изготовления петель в ценах не учтена

16	Снять хлястик (пату 1 шт.)	350	350
17	Сделать шлицы или изготовить хлястики (паты), полуманжеты и соединить с рукавами	800	800
18	Изготовить вновь или отремонтировать манжеты или изменить ширину и длину манжет и соединить с рукавами	1 200	1 200
19	Укоротить, удлинить или отремонтировать рукава с простым оформлением низа или с вытачками, складками	850	850
110	То же, рукава с хлястиками (патами), отворотами, полуманжетами, манжетами	1 000	1 000
111	То же, рукава со шлицами То же, сложные двойные рукава (внутренний рукав с подвязом)	1 500	1 500
11110	То же, рукава со шлицами, обрабатывая низ обтачками	1 900	1 900
112	Изменить ширину рукавов без шлиц, манжет, не выпарывая их из пройм	700	700
113	То же, с манжетами и рукава со шлицами	1 200	1 200
114	Изменить ширину рукавов без шлиц, манжет, выпарывая их частично из пройм	1 300	1 300
115	То же, с манжетами и рукава со шлицами	1 900	1 900
116	Выполнить одну из работ (ремонт рукава)		
	1. Изменить положение одного неправильно вшитого рукава или изменить линию проймы, оката рукава;	1 100	1 100
	2. Заменить ластовицы рукавов		
117	Изменить фасон рукавов или изготовить новые рукава и соединить с изделием	2 600	2 600
118	Укоротить рукава, выпарывая из пройм	2 500	2 500

Ремонт карманов

Цены установлены на ремонт одного кармана, включая подпарывание и подшивание подкладки, утепляющей прокладки изделия

Номер позиции	Наименование работы	ЦЕНА, руб.	
		пальто полупальто плащ	пиджак жакет жилет куртка
119	Сделать вновь накладной карман на мешковине бокового кармана	500	500
120	Замена подклапана, или мешковины, или снятие кармана:		
	Заменить подклапан, не выпарывая клапан	500	500
	Заменить мешковину прорезного кармана		
	Снять накладной карман		
121	Ремонт кармана или клапана:		
	Заменить или отремонтировать клапан и подклапан, выпарывая клапан	600	600
	Заменить одну рамку прорезного кармана		
	Распороть прорезной карман и стачать прорезь или втачать заплату		
	Изменить положение накладного кармана		
122	Заменить подкладку накладного кармана	550	550
123	Сделать вновь один прорезной карман, накладной карман на подкладке	750	750

Ремонт бортов и петель

В цены на ремонт бортов не включена стоимость пришивания пуговиц и изготовления петель

Номер позиции	Наименование работы	ЦЕНА, руб.	
		пальто полупальто плащ	пиджак жакет жилет куртка
124	Сделать одну петлю на спецмашине без глазка с глазком, с закрепками	150	150
125		450	450
127	Сделать одну петлю ручным способом	650	650
128	Окантовать внутренние края подбортов (пальто)	750	
129	Окантовать внутренние края подбортов (пиджак)		750
130	Заменить один подборт или бортовую прокладку от нижней петли до низа (пальто)	850	
131	Заменить один подборт или бортовую прокладку от нижней петли до низа (пиджак)		850
132	Втачать вставку, заменяя протертую часть борта на участке петель (пальто)	700	
133	Втачать вставку, заменяя протертую часть борта на участке петель (пиджак)		650
134	Отремонтировать один борт от лацкана до низа (пальто)	1 050	
135	Отремонтировать один борт от лацкана до низа (пиджак)		900
136	Переделать внутреннюю застежку (супат) на застежку с прорезными петлями с их обработкой (пальто)	2000	

Номер позиции	Наименование работы	ЦЕНА, руб.	
		пальто полупальто плащ	пиджак жакет жилет куртка
137	Переделать внутреннюю застежку (супат) на застежку с прорезными петлями с их обработкой (пиджак)		2 000
138	Отремонтировать один борт и лацкан (пальто)	1 200	
139	Отремонтировать один борт и лацкан (пиджак)		1 000
140	Сделать вновь внутреннюю застежку без обработки петель (пальто)	2 000	
141	Сделать вновь внутреннюю застежку без обработки петель (пиджак)		2 000
142	Расширить или отделать изделие планкой (надставкой) по бортам (пальто)	2 300	
143	Расширить или отделать изделие планкой (надставкой) по бортам (пиджак)		2 050
144	Изменить фасон лацканов	2 300	2 300
145	Изменить фасон лацканов и воротника	3 000	3 000

Ремонт низа и изменение длины изделия

Цены на ремонт низа изделий включают стоимость ремонта изделий с любым оформлением нижнего края бортов

Номер позиции	Наименование работы	ЦЕНА, руб.	
		пальто полупальто плащ	пиджак жакет жилет куртка
146	Выровнять провисающую или освободить натянутую подкладку	500	500
147	Окантовать низ изделия (пальто)	900	
148	Окантовать низ изделия (пиджак)		900
149	Ликвидировать складку или шлицу внизу изделия (пальто)	700	
150	Ликвидировать складку или шлицу внизу изделия (пиджак)		650
151	Сделать вновь одну шлицу (пальто)	850	
152	Сделать вновь одну шлицу (пиджак)		800
1531	Обработка отлетной подкладки	500	500
153	Укоротить, выровнять или удлинить изделие без шлицы за счет припуска (ширина внизу изделия до 2м) (пальто)	1 450	
154	Укоротить, выровнять или удлинить изделие без шлицы за счет припуска (ширина внизу изделия до 2м) (пиджак)		1 200
155	То же, изделие со шлицей (пальто)	1 700	
156	То же, изделие со шлицей (пиджак)		1 550
157	То же, изделие без шлицы или со шлицей шириной внизу 2 м и более (пальто)	1 900	
158	Удлинить, выровнять, обрабатывая обтачкой, изделие без шлицы (ширина внизу изделия до 2 м) (пальто)	1 900	
159	Удлинить, выровнять, обрабатывая обтачкой, изделие без шлицы (ширина внизу изделия до 2 м) (пиджак)		1 800
160	То же, изделие со шлицей (пальто)	2 200	
161	То же, изделие со шлицей (пиджак)		2 000
162	То же, изделие без/со шлицы/цей шириной внизу 2 м и более	2 300	
163	Удлинить или отделать изделие по низу за счет надставки с прямой или скругленной линией притачивания (пальто)	2 550	

Номер позиции	Наименование работы	ЦЕНА, руб.	
		пальто полупальто плащ	пиджак жакет жилет куртка
164	Удлинить или отделать изделие по низу за счет надставки с прямой или скругленной линией притачивания (пиджак)		2 300
165	То же, за счет надставки с верхним краем фигурной формы (пальто)	3 000	
166	То же, за счет надставки с верхним краем фигурной формы (пиджак)		2 300
167	Укоротить или удлинить изделие за счет припуска по линии талии	1 750	1 750
168	Удлинить изделие за счет вставки с прямой или скругленной линией притачивания по талии или бедрам, или низу (пальто)	2 950	
169	Удлинить изделие за счет вставки с прямой или скругленной линией притачивания по талии или бедрам, или низу (пиджак)		2 600
170	То же, за счет вставки фигурной формы (пальто)	3 400	
171	То же, за счет вставки фигурной формы (пиджак)		3 000

Ремонт подкладки и утепляющей прокладки

В цены на ремонт подкладки и утепляющей прокладки включена стоимость изготовления и пришивания вешалки и полoderжателя

Номер позиции	Наименование работы	ЦЕНА, руб.	
		пальто полупальто плащ	Пиджак жакет жилет куртка
172	Сделать вновь или заменить один внутренний карман	500	500
173	Заменить подкладку в нижней части рукавов	650	650
174	Заменить подкладку в верхней части спинки	750	750
175	Изготовить муфты и пришить их к подкладке рукавов	550	550
176	Заменить подкладку в верхней части рукавов, или по низу изделия	750	750
177	Заменить подкладку рукавов полностью	1 000	1 000
178	Заменить подкладку и утепляющую прокладку рукавов	1 000	1 000
179	Подвести утепляющую прокладку в рукава демисезонного изделия	1 000	1 000
180	Заменить подкладку изделия (без обработки внутренних карманов и замены подкладки рукавов) (пальто)	1 800	
181	Заменить подкладку изделия (без обработки внутренних карманов и замены подкладки рукавов) (пиджак)		1 700
182	Заменить подкладку и утепляющую прокладку изделия (без обработки внутренних карманов и замены подкладки рукавов) (пальто)	2 500	
183	Заменить подкладку и утепляющую прокладку изделия (без обработки внутренних карманов и замены подкладки рукавов) (пиджак)		2 400
184	Подвести утепляющую прокладку в полочки и спинку демисезонного изделия (пальто)	2 200	
185	Подвести утепляющую прокладку в полочки и спинку демисезонного изделия (пиджак)		1 750
186	Заменить подкладку в капюшоне	900	900

Изменение фасона и подгонка изделия по фигуре

Номер позиции	Наименование работы	ЦЕНА, руб.	
		пальто полупальто плащ	пиджак жакет жилет куртка
187	Изменить положение нагрудных вытачек при изменении положения плечевых, боковых швов	500	500
188	Перестав. хлястик спинки в изделии с отлетной/неотл. подкл.	600	600
189	Изготовить хлястик и втачать в боковые швы	750	750
190	Углубить горловину спинки, выпарывая воротник	1 550	1 550
191	Изменить ширину спинки за счет припуска в среднем шве (изд. без шлицы) или в складке, или изменить фасон складки	800	800
192	Изменить ширину цельнокроеного или отрезного изделия за счет припуска в боковых швах или рельефах, не выпарывая рукава (пальто)	1 100	
193	Изменить ширину цельнокроеного или отрезного изделия за счет припуска в боковых швах или рельефах, не выпарывая рукава (пиджак)		950
194	Изменить ширину цельнокроеного или отрезного изделия за счет припуска в боковых швах или рельефах, выпарывая рукава частично (пальто)	2 000	
195	Изменить ширину цельнокроеного или отрезного изделия за счет припуска в боковых швах или рельефах, выпарывая рукава частично (пиджак)		1 900
196	Дополнительно за каждую шлицу	500	500
197	То же, выпарывая рукава полностью (пальто)	2 200	
198	То же, выпарывая рукава полностью (пиджак)		1 800
199	Укоротить, удлинить, перевести плечевые швы, выпарывая рукава (пальто)	2 400	
1110	Укоротить, удлинить, перевести плечевые швы, выпарывая рукава (пиджак)		1 800
1111	Забрать, выпустить плечевые швы, уточняя горловину и проймы (пальто)	2 900	
1112	Забрать, выпустить плечевые швы, уточняя горловину и проймы (пиджак)		2 600
1113	Забрать, выпустить плечевые швы, поднять или опустить спинку, уточняя горловину, проймы, и изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах (пальто)	5 500	
1114	Забрать, выпустить плечевые швы, поднять или опустить спинку, уточняя горловину, проймы, и изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах (пиджак)		4 800
1115	Переделать двубортное изделие на однобортное, изменяя фасон лацканов, бортов, воротника (пальто)	5 500	
1116	Переделать двубортное изделие на однобортное, изменяя фасон лацканов, бортов, воротника (пиджак)		4 500
1117	Изменение длины изделия с разрезом		1 300
1118	Изменение длины изделия с двумя шлицами		1 650
1119	Заменить подкладку пиджака с одной шлицей		3 000
1120	Заменить подкладку пиджака с двумя шлицами		3 250
1121	Заменить подкладку в жакете без воротника		2 050
1122	Заменить подкладку в жакете с воротником		2 400
1123	Заменить подкладку в сложном кармане	700	700

Раздел 2. РЕМОНТ ЖИЛЕТА, НОСИМОГО ПОД ПИДЖАК

Номер позиции	Наименование работы	Цена, руб.
2100	Изменить ширину жилета за счет припуска в боковых швах или надставок по боковым швам	900
2101	Укоротить или удлинить жилет	900
2102	Заменить подкладку полочек или спинки	1 500
2103	Изменить фасон горловины	850

Раздел 3. РЕМОНТ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ БРЮК

Ремонт гульфика, откоска, пояса

Номер позиции	Наименование работы	Цена, руб.
3100	Отремонтировать вытертый край застежки (левая половинка брюк);	600
3101	Заменить откосок или подкладку откоска	700
3102	Заменить молнию в застежке	800
3103	Заменить или сделать вновь гульфик	1 200
3104	Переделать застежку с петлями и пуговицами на застежку с молнией	1 200
3105	Заменить подкладку или приклад пояса, или корсажную ленту	1 200
3106	Изготовить пояс из другого материала и соединить с брюками или заменить пояс с прикладом	1 000
3107	Обработать и пришить накладку (лею) из подкладочной ткани на средний шов брюк	400
3108	Изготовить шлевку вновь	200
3109	Заменить молнию потайную	600
3110	Заменить молнию в брюках, изделия с подкладкой	750

Ремонт карманов брюк (цены установлены на ремонт одного кармана)

Номер позиции	Наименование работы	Цена, руб.
3111	Мелкий ремонт карманов	450
3112	Ремонт вытертого края кармана	550
3113	Сделать карман для часов	600
3114	Сделать прорезной карман вновь	750

Изменение длины брюк

Номер позиции	Наименование работы	Цена, руб.
3115	Изготовить штрипки и соединить их с брюками	450
3116	Укоротить или удлинить брюки без манжет за счет запаса или ликвидировать манжеты (без тесьмы)	500
3117	Укоротить или удлинить брюки без манжет за счет запаса или ликвидировать манжеты (с тесьмой)	650
3118	Отремонтировать низ брюк с манжетами или без манжет за счет обтачки или заменить старые манжеты новыми с подбором материала	850
3119	То же низ брюк с разрезами (женские)	650
3120	Укоротить или удлинить джинсы	550
3121	Укоротить брюки с манжетами или с тесьмой	650
3122	Укоротить джинсы с сохранением низа	750

Подгонка брюк по фигуре

Номер позиции	Наименование работы	Цена, руб.
3123	Изменить ширину брюк в поясе за счет припуска в среднем шве	750
3124	Изменить ширину брюк вверху шаговых швов за счет припуска или притачивания клиньев или заменить клинья	750
3125	Изменить ширину брюк в поясе, забирая излишки в шаговой шов до колена	1 100
3126	Изменить ширину брюк в поясе со сложной обработкой пояса (двойной пояс, окантованный пояс, запошивочный шов и т. д.) без шагового шва	1 050
3127	То же с шаговым швом	1 300
3128	Изменить ширину брюк в поясе, забирая излишки в боковые швы до колена (с простой обработкой пояса)	950
3129	То же с застежкой	1 150
3130	Изменить ширину брюк в поясе, забирая излишки в боковые швы до колена со сложной обработкой пояса (двойной пояс, окантованный пояс, запошивочный шов и т. д.)	1 250
3131	То же с застежкой	1 350
3132	Укоротить или удлинить задние половинки брюк за счет притачивания клиньев по верхним срезам брюк	750
3133	Укоротить передние половинки брюк, срезая излишек ткани у вершины банта и углубляя средний шов передних половинок	750
3134	Расширить брюки за счет клина по среднему шву или боковому шву (1 шт.)	700
3135	Расширить брюки внизу за счет притачивания клиньев (1 шт.)	700
3136	Изменить ширину брюк в поясе за счет складок, вытачек на передних половинках и припуска в среднем шве	950
3137	Изменить ширину брюк по всей длине боковых и шаговых швов без пояса	1 050
3138	То же с обработкой пояса	1 300
3139	То же с отделочной строчкой	1 450
3140	То же с двойной отделочной строчкой	1 600
3141	Заменить или изготовить вновь подкладку и соединить с передними половинками брюк	2 500
3142	Заменить подкладку передних половинок брюк на полностью «штанишками»	2 900
3143	Укоротить вверху изделие на резинке	950
3144	Укоротить изделие внизу (с молнией)	900
3145	Изменить ширину брюк в области колен (без обработки низа)	600
3146	Настрочить лампасы на брюки	850
3147	Вшить или заменить кант в боковых швах брюк (без обработки карманов)	1 300
3148	То же, с обработкой карманов	1 600
3149	Выпороть кант из боковых швов и стачать боковые швы брюк (без обработки карманов)	750
3150	Укоротить брюки сверху, снимая пояс полностью (без гульфика)	1 500

Раздел 4. РЕМОНТ ЖЕНСКОЙ ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЫ

Ремонт воротника

*Цены установлены на ремонт воротника и горловины
любого фасона и формы*

Номер позиции	Наименование работы	Цена, руб.
4100	Изготовить новый воротник или изменить его фасон, или отремонтировать воротник, или углубить, сократить горловину изделия, изменяя длину воротника	900
4101	Выпороть воротник и обработать горловину обтачкой или руликом	800

4102	Перевернуть воротник подворотником вверх	800
------	--	-----

Ремонт рукавов

Цены установлены на ремонт рукавов любых покроев

Номер позиции	Наименование работы	Цена, руб.
4103	Отремонтировать нижнюю половинку одного рукава сверху и лиф под проймой	650
4104	Изготовить вновь или отремонтировать манжеты, или изменить ширину и длину манжет и соединить с рукавами	800
4105	Удлинить или укоротить, или отремонтировать рукава с простым оформлением низа рукавов	650
4106	Укоротить или удлинить рукава с манжетами	800
4107	Сделать шлицы в рукавах	700
4108	Изменить ширину рукавов без манжет, не выпарывая их из пройм	650
4109	То же, с манжетами	700
4110	Изменить ширину рукавов без манжет, выпарывая их частично из пройм	800
4111	То же, с манжетами	850
4112	Изменить изложение одного неправильно вшитого рукава или изменить линию проймы, оката рукава	700
4113	Заменить ластовицы рукавов	700
4114	Укоротить рукава по окату в изделии верхнего трикотажа	800
4115	Выпороть втачные рукава и обработать проймы обтачками	900
4116	Изменить фасон рукавов или изготовить новые рукава и соединить с изделием	1 700

Изменение длины изделия

Номер позиции	Наименование работы	Цена, руб.
4117	Укоротить, выровнять или удлинить за счет припуска изделие прямого или расклешенного покроя (ширина внизу изд. до 2 м, без шлицы и подкладки)	750
4118	То же, изделие шириной внизу 2 м и более или покроя полусолнце	950
4119	Удлинить, выровнять за счет припуска, обрабатывая обтачкой, изделие прямого или расклешенного покроя (ширина внизу изделия до 2 м)	1 200
4120	То же, изделие шириной внизу 2 м и более или покроя полусолнце	1 400
4121	Удлинить или отделать жакет, блузу по низу за счет надставки с прямой или скругленной линией притачивания шириной до 2 м	1 200
4122	Удлинить блузку за счет надставки с обработкой низа машинным способом	750
4123	Укоротить блузку, джемпер, пуловер, свитер с обработкой низа машинным способом (распошивалка)	900
4124	Удлинить или отделать изделие по низу за счет надставки с верхним краем фигурной формы	1 350
4125	Укоротить или удлинить лиф за счет припуска по линии талии (без обработки застежки в боковом шве)	1 050
4126	Укоротить сверху юбку без застежки (с подкладкой или без подкладки) резин.	800
4127	Укоротить юбку плиссе, гофре или изделие с юбкой плиссе, гофре (без обработки застежки в боковом шве) с подкладкой и без подкладки	950
4128	Удлинить платье за счет вставки с прямой или скругленной линией притачивания по талии (без обработки застежки в боковом шве) или бедрам, или низу (ширина изделия внизу до 2 м)	1 900
4129	То же, за счет вставки фигурной формы	2 200
4130	Удлинить изделие по низу за счет вставки с прямой или скругленной линией притачивания (ширина изделия внизу 2 м и более)	2 200
4131	То же, за счет вставки фигурной формы	2 450

Примечание: При укорачивании, удлинении изделия покроя солнце стоимость ремонта определяется по удвоенной стоимости соответствующих позиций изделия покроя полусолнце

Изменение фасона и подгонка изделия по фигуре (Блузы, платья, юбки)

Номер позиции	Наименование работы	Цена, руб.
4132	Изменить положение двух вытачек или сделать две вытачки вновь	600
4133	Изменить ширину спинки за счет припуска в среднем шве или в складке или изменить фасон складки	800
4134	Укоротить плечевые швы, выпарывая рукава частично	800
4135	Изменить ширину изделия за счет припуска по двум рельефам или сделать два рельефа вновь	900
4136	Изменить ширину по линии талии не отрезного изделия	700
4137	<i>Если при подгонке изделия по фигуре операция выполняется запошивочным швом, стоимость ремонта увеличивается на 500-00.</i>	500
4138	Изменить ширину по линии талии отрезного изделия	800
4139	Изменить ширину юбки по линии талии с обработкой застежки в среднем шве	850
4140	Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах, не выпарывая рукава	850
4141	Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах или расширить рукава по швам за счет клиньев, выпарывая рукава или обтачки пройм частично	1 500
4142	То же, выпарывая рукава или отпарывая обтачки пройм полностью	1 800
4143	Изменить ширину юбки за счет припуска в бок. швах (от застежки) без пояса	900
4144	Сузить юбку плиссе, гофре	950
4145	Изменить ширину юбки за счет припуска в бок.швах и с застежкой, с поясом	1 400
4146	Изменить длину лифа , отпарывая юбку по линии талии	1 050
4147	Изменить фасон переда изделия и горловины за счет вставки, планок длиной выше линии талии	1 200
4148	То же, за счет вставки, планок, бортов длиной до линии талии или бедер, или в блузке, жакете — до низа	1 500
4149	Забрать, выпустить плечевые швы, уточняя горловину, проймы	2 250
4150	Забрать, выпустить плечевые швы или поднять, опустить спинку, уточняя горловину, проймы, и изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах	2 800
4151	Переставить хлястик спинки; укоротить бретели	600
4152	Ликвидировать складку или шлицу, или разрез внизу изделия	600
4153	Изменить положение накладного кармана	550
4154	Изготовить хлястик и втачать в боковые швы или одну шлицу, или один разрез в изделии	700
4155	Сделать вновь один прорезной карман или два накладных	750
4156	Изготовить новый пояс и соединить с юбкой или резинкой	900
4157	Заменить или изготовить вновь подкладку и соединить с юбкой	900
4158	Заменить или изготовить вновь подкладку и соединить с юбкой (одна шлица)	1 050
4159	Заменить или изготовить вновь подкладку и соединить с юбкой (две шлицы)	1 200
4160	Изменить длину или ширину подкладки изделия или рукавов при ремонте легкой одежды и юбки верхней одежды с подкладкой	600
4161	Изменить длину юбки без шлицы с подкладкой (ширина внизу изд. до 2 м)	1 250

4162	Изменить длину юбки с 1-й шлицей без подкладки (ширина внизу изделия до 2 м)	800
Номер позиции	Наименование работы	Цена, руб.
4163	Изменить длину юбки с 1-й шлицей с подкладкой (ширина внизу изделия до 2 м)	1 300
4164	Изменить длину юбки-солнце (ширина внизу изделия свыше 2 м)	1 900
4165	Изменить длину блузы (в подгибку)	650
4166	Изменить длину блузы (с переносом обработанных разрезов)	850
4167	Укоротить рукава блузы с изготовлением новых манжетов	1 000

Раздел 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ, РАСПАРЫВАНИЕ И УТЮЖКА ИЗДЕЛИЙ (ВЕРХНЯЯ МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ ЛЕГКАЯ ОДЕЖДА, ИЗДЕЛИЯ ВЕРХНЕГО ТРИКОТАЖА)

Разные работы

Номер позиции	Наименование работы	Цена, руб.
5100	Обметать шов (до 1 м)	350
5101	Восстановить отделочную строчку (до 1 м)	450
5102	Пришить одну пуговицу, один крючок или петлю	150
5103	Пришить пуговицу с подпуговицей	200
51031	Отделочная строчка (вспушка)	500
5104	Стачать разорванный шов или ткань, или подшить распоровшийся участок в открытом месте (до 10 см)	300
5105	То же, в закрытом месте (до 10 см)	400
5106	Сделать одну петлю обтачанную в легкой одежде или изготовить и соединить с изделием шлевку, вешалку, полодержатель	250
5107	Сделать одну петлю обметанную в изделии легкой женской одежды и верхнего трикотажа	150
5108	Поставить одну закрепку;	150
5109	Прикрепить или настрочить концы кармана в верхней одежде	500
5110	Заузить резинку, снимая пояс полностью	1 300
5111	Окантовать края детали изделия тесьмой, полоской ткани (10 см)	150
5112	Окантовать края детали изделия полоской кожи, замши (10 см)	250
5113	Заменить или втачать вновь молнию длиной до 20 см	650
5114	Заменить или втачать вновь молнию в джинсы	750
5115	Заменить или втачать вновь молнию длиной до 50 см в верхней одежде	1 100
5116	Заменить или втачать вновь молнию длиной до 50 см в легкой одежде	700
5117	Заменить или втачать вновь молнию длиной до 50 см в изделии с подкладкой	750
5118	Заменить или втачать вновь молнию длиной свыше 50 см в верхней одежде	1 800
5119	Заменить или втачать вновь молнию длиной свыше 50 см в легкой одежде	950
5120	Заменить или втачать вновь молнию длиной свыше 50 см в изделии с подкладкой	1 100
5121	Втачать одну заплату в открытом месте подкладки (до 10 см ²)	500
5122	То же, в закрытом месте	600
5123	Втачать одну заплату в открытом месте верха изделия (до 10 см ²)	550
5124	То же, в закрытом месте	700
5125	Распороть, вычистить и проутюжить две манжеты или пояс, или хлястик, или две паты при использовании этих деталей для вставок, надставок	500
5126	Вырезать участок подборта, откоска и др. для вставок и отремонтировать этот участок	600

5127	Склеить разрыв материала (10 см)	500
5128	Приклеить заплату, вырезая порванный участок изделия по форме заплаты	600
Номер позиции	Наименование работы	Цена, руб.
5129	Штопка порванного участка изделия машинным способом	450
5130	Штопка порванного участка изделия машинным способом, подкладывая ткань с изнанки	550
5131	Замена молнии в пальто (обычная)	1 300
5132	Замена молнии в пальто (потайная)	1 400
5133	Замена молнии в пуховиках только в изделиях с упаковкой пуха в мешках длиной до 50 см	1 700
5134	Замена молнии в пуховиках только в изд. с упак/ пуха в мешках дл. > 50 см	2 000

Распарывание и утюжка деталей изделия для полного перекроя

Номер позиции	Наименование работы	Цена, руб.
5135	Распороть полностью пальто, полупальто зимнее, вычистить и выутюжить все детали	2 450
5136	То же, пальто, полупальто демисезонное, летнее, плащ	1 850
5137	То же, пиджак, жакет, куртку	1 350
5138	То же, брюки	700
5139	То же, платье, платье-пальто, сарафан, халат, жилет верхней одежды	900
5140	То же, жакет легкой одежды, блузку, джемпер, пуловер	700
5141	То же, юбку, жилет легкой одежды и верхнего трикотажа	600
5142	Вычистить и выутюжить все детали распоротого пальто, полупальто зимнего	1 100
5143	То же, пальто, полупальто демисезонного, летнего, плаща	900
5144	То же, пиджака, жакета, куртки	1 000
5145	То же, брюк, жилета верхней одежды	700
5146	То же, юбки	500

Утюжка изделий

Номер позиции	Наименование работы	Цена, руб.
5147	Утюжка изделий: пальто, полупальто, плащ	750
5148	То же, пиджак, куртка, жакет	700
5149	То же, брюки, жилет верхней одежды, жакет без подкладки, блузка	500
5150	То же, платье, платье-пальто	500
5151	То же, юбка, жилет легкой одежды	500
5152	Утюжка изделий после стирки: пальто демисезонное, летнее, плащ	1 100
5153	То же, пиджак, жакет, куртку	900
5154	То же, брюки, жилет верхней одежды, жакет легкой одежды, блузку, сорочка	700
5155	То же, платье, платье-пальто	850
5156	То же, жилет легкой одежды, юбку	550
5157	То же, юбка длинная и широкая	750

Раздел 6. РЕМОНТ МУЖСКИХ СОРОЧЕК И БЛУЗ

Ремонт воротника

Номер позиции	Наименование работы	Цена, руб.
6100	Перевернуть и отремонтировать воротник без кармашков для упругих пластинок	900

6101	Заменить старый воротник запасным, предварительно продекатировав его	900
6102	Изменить фасон концов воротника, выпарывая его	900
Номер позиции	Наименование работы	Цена, руб.
6103	Укоротить или удлинить обтачку горловины	900
6104	Перевернуть и отремонтировать воротник со стойкой с жесткой прокладкой или с кармашками	1000
6105	Изготовить новый воротник без стойки и соединить его с горловиной	1050
6106	Изготовить новый воротник со стойкой и соединить его с горловиной	1150
6107	Уменьшить размер втачного или пристегивающегося воротника (не более двух размеров)	1100
6108	Изготовить новую стойку воротника или обтачку горловины, или воротник-стойку и соединить с горловиной	1150
6109	Углубить горловину изделия	800

Ремонт рукавов

Номер позиции	Наименование работы	Цена, руб.
6110	Отремонтировать одинарные манжеты, подгибая обрезные края внутрь	900
6111	Перевернуть и отремонтировать двойные манжеты	900
6112	Притачать запасные манжеты	800
6113	Укоротить рукава без манжет или с манжетами без удлинения шлиц	800
6114	Сузить рукава, не выпарывая их из пройм	650
6115	Укоротить рукава с манжетами с удлинением шлиц	1 500
6116	Переделать двойные манжеты на одинарные или изготовить новые одинарные манжеты и соединить с рукавами	1 000
6117	Заменить планки рукавов;	800
6118	Расширить рукава за счет притачивания клиньев	900
6119	Изменить положение рукава (одного), выпарывая из пройм	700
4137	<i>Если, при подгонке изделия по фигуре операция выполняется запошивочным швом, стоимость ремонта увеличивается на 500-00</i>	500

Ремонт низа изделия, застежки переда, карманов

Номер позиции	Наименование работы	Цена, руб.
6120	Притачать надставку к спинке	600
6121	Укоротить изделие без шлиц в боковых швах	700
6122	Укоротить изделие со шлицами в боковых швах или на поле	1 000
6123	Удлинить изделие по всему низу, притачивая надставку	1 100
6124	Заменить планки переда или борта в изделии	1 200
6125	Заменить застежку молнию	1 000
6126	Обработать низ изделия поясом, уменьшая изделие в объеме по боковым швам	1 300
6127	Изготовить и настроить на перед изделия два накладных кармана несложного фасона или два клапана (хлястика)	800
6128	Сделать один прорезной карман разных фасонов или изготовить и настроить один накладной карман сложного фасона или с клапаном	750
6129	Расширить изделие за счет притачивания клиньев, вставок	800
6130	Сузить изделие за счет вытачек, рельефов или боковых швов, не выпарывая рукава	950
6131	Заменить части полочек или спинки любой конструктивной формы	1 100
6132	Сузить изделие по боковым швам и швам рукавов, выпарывая рукава из пройм частично	1 500
6133	Сузить изделие по боковым швам и швам рукавов, выпарывая рукава из пройм полностью	2 100

Раздел 7. РЕМОНТ КОРСЕТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Ремонт граций, корсетов.

Номер позиции	Наименование работы	Цена, руб.
	Выполнить одну из работ в корсете, полукорсете, поясе или грации:	
7102	Заменить в застежке планку с петлями или пуговицами	1 200
7103	Заменить изношенную планку с блочками эластичной резиной	1 200
7104	Увеличить изделие в объеме за счет вставок в боковые швы или спинку эластичного материала или ткани	1 300
7105	Укоротить изделие	1 200
7106	Уплотнить переднюю деталь подкладкой и выстрочить фигурными строчками	1 250
7107	Заменить в корсете, полукорсете планку с блочками	1 300
7108	Заменить в грации планку с блочками	1 300
7109	Уменьшить в объеме корсет, полукорсет, пояс за счет боковых швов	1 000
7110	Уменьшить в объеме грацию	1 000

Раздел 8. РЕМОНТ ШТОР, ПОШИВ ШТОР

Номер позиции	Наименование работы	Цена, руб.
8100	Простая строчка 1 метр - пошив	300
8101	Обработка только низа швом в подгибку (цена за 1 метр)	400
8102	Обработка только верха тесьмой (двойная строчка) (цена за 1 метр)	800

Раздел 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Номер	Наименование работы	Цена, руб.
9100	Пришить эмблему, шевроны, или нашивку на изделие без подкладки	250
9101	То же на изделие с подкладкой	550
9102	Пришить погоны вручную 1 шт.	750
9103	Пришить погоны на машине 1 шт.	550
9104	Пришить пуговицу на легкое платье	150
9105	То же с подпуговицей верхняя одежда	200
9106	Пришить петлю или крючок 1 шт. (простые)	150
9107	Пришить петлю или крючок 1 шт. (сложные)	200
9108	Изготовить петлю или вешалку и пришить к изделию	300
9109	Установить шубный крючок или петлю 1 шт.	800
9110	Укоротить галстук	600

Ремонт меховых и кожаных изделий

Номер позиции	Наименование работы	Цена, руб.
9111	Изготовить пристегивающийся меховой воротник	2 300
	Скорняжная работа	+ 50 %
9112	Изготовить пристегивающиеся манжеты	2 100
	Скорняжная работа	+ 50 %
9113	Пришить меховой воротник, отпоров старый	1 400
9114	Замена подкладки на длинном меховом пальто: подкладка, закрытая по низу	4 500
9115	Замена подкладки на длинном меховом пальто: подкладка, отлетная по низу	5 400
	Изделия с шириной по низу от 2,0 м надбавка	+ 30 %

Номер позиции	Наименование работы	Цена, руб.
9116	Замена подкладки на коротком меховом пальто	4 000
	Изделия с шириной по низу от 2,0 м надбавка	+ 30 %
9117	Укоротить низ изделия на меховом пальто без подкладки (дубленка)	2 000
9118	Укоротить низ изделия на меховом пальто с подкладкой (глухая по низу)	2 500
9119	Укоротить низ изделия на меховом пальто с подкладкой (отлетная по низу)	2 700
9120	Укоротить низ изделия на меховом пальто со сложным фигурным низом	5 000
	Изделия с шириной по низу от 2,0 м надбавка	+ 30 %
9121	Укоротить низ рукавов без манжет	2 000
9122	Укоротить низ рукавов с манжетами	2 300
9123	Зашить разрывы в ручную 10 см	500
9124	Пришить вешалку металлическую	400
9125	Изготовить и пришить вешалку плетеную	700
9126	Заменить навесную петлю из резинки	700
9127	Заменить шубный крючок, без стоимости фурнитуры	800
9128	Пришить отделочную пуговицу	400
9129	Нашить отделочный мех с двух сторон 10 см без подбора меха	500
9130	Нашить отделочный мех с двух сторон 10 см с подбором меха	700
9131	Пришить отделочную лапу, хвост, помпон и т.д.	500
9132	Изготовить и пришить поладержатель	700
9133	Изготовить меховой отделочный помпон	800
9134	Вставить плечевые накладки (без стоим.накладок)	600
9135	Заклеить разрывы на кожаных изделиях 1 см	400
9136	Штопка разрывов 1 см	500
9137	Замена деталей при разрывах на кожаных изделиях (минимум)	1 100
9138	Замена деталей при разрывах на кожаных изделиях (максимум)	8 000
9139	Установить шубный крючок (подкладка пришита по низу)	950

Примечание: Меховые изделия из дорогостоящих мехов 5-ой группы - соболь, куница, горноста́й, шиншилла, рысь, белка - принимаются в работу с надбавкой на работы 50 %.

ПРИМЕЧАНИЕ К ПРЕЙСКУРАНТУ

1. При ремонте изделий из различных видов одежной кожи надбавка составляет **40%** от цен настоящего прейскуранта.

2. Надбавка **50%** за срочный ремонт в течение суток.

Надбавка **100%** за срочный ремонт в течение рабочего дня или при заказчике.

3. Надбавка **20%** от цен настоящего прейскуранта взимается:

- при ремонте изделий из труднообрабатываемых тканей (бархат, велюр, дорогостоящие ткани),
- за обработку изделий белого цвета.

4. Выезд к заказчику в пределах МКАД для приема, подбора ткани, примерки, сдачи заказа – **1000 руб./ час.**

ВЕЩИ В РЕМОНТ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ЧИСТЫМИ И НЕВЕТХИМИ.

АТЕЛЬЕ РАБОТАЕТ СО 100% ПРЕДОПЛАТОЙ ЗА ТКАНИ И ФУРНИТУРУ В СЛУЧАЕ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКУ!

Работы, не указанные в прейскуранте, выполняются по договорным ценам.

Ателье оставляет за собой право в отказе приёма заказа без объяснения причин.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА работ по ремонту и обновлению швейных изделий

Раздел 1. РЕМОНТ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ, ПИДЖАКОВ, ЖАКЕТОВ, КУРТОК, ЖИЛЕТОВ

Ремонт воротника

<i>Общая работа при ремонте воротников: отпороть и вновь пришить вешалку, крючок с петлей</i>		
Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
11-12	Отремонтировать верхний воротник или изменить фасон воротника не выпарывая	починить старый (стачать протертое место или втачать заплату), или изменить фасон воротника, срезая
13-14	Изготовить новый воротник и соединить с изделием или углубить, сократить горловину изделия, изменяя длину воротника	Выпороть старый воротник, выкроить, обработать и соединить с изделием новый воротник, подшить подкладку по горловине. Выпороть воротник, углубить горловину или сократить, забирая излишек в плечевые швы, средний шов спинки, обработать воротник и соединить его с изделием
15	Изготовить новый притачной капюшон и соединить с изделием	Выпороть старый капюшон, выкроить новый, обработать и соединить с изделием

Ремонт рукавов

Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
16	Снять хлястики (паты), полуманжеты или манжеты	Распороть частично или полностью низ рукавов и швы на участке расположения деталей, снять детали и обработать распоротые участки
17	Сделать шлицы или изготовить хлястики (паты), полуманжеты и соединить с рукавами	Распороть частично низ рукавов и швы на участке расположения шлиц или деталей, выкроить, обработать и соединить с рукавами детали, обработать шлицы и распоротые участки
18	Изготовить вновь или отремонтировать манжеты, или изменить ширину и длину манжет и соединить с рукавами	Отпороть манжеты от рукавов, выкроить и обработать новые или старые манжеты, обрезаая изношенные их края или излишки по ширине, длине при изменении их размера, соединить манжеты с рукавами
19	Укоротить, удлинить или отремонтировать рукава с простым оформлением низа или с вытачками, складками или с отворотами	Распороть низ рукавов, изменить их длину, изменяя при необходимости длину вытачек, складок и перемещая прокладку, и обработать низ рукавов припуском или обтачкой
110	То же, рукава с хлястиками (патами), отвороты, полуманжетами, манжетами	Отпороть манжеты, распороть низ и швы рукавов на участке расположения деталей при их перемещении, изменить длину рукавов, вложить детали и обработать распоротые швы и низ рукавов припуском или обтачкой, пришить манжеты к рукавам

Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
111	То же, рукава со шлицами	Распороть низ рукавов, изменить длину рукавов, изменяя при необходимости длину шлиц и перемещая прокладку, и обработать низ рукавов припуском или обтачкой
112	Изменить ширину рукавов без шлиц, манжет, не выпарывая их из пройм	Распороть частично низ рукавов, локтевые швы до пройм, сузить или расширить рукава и обработать распоротые участки
113	То же, с манжетами или со шлицами	Отпороть манжеты, распороть частично низ рукавов, локтевые швы до пройм, сузить или расширить рукава и манжеты, обработать шлицы рукавов пиджака, обработать распоротые участки рукавов, пришить манжеты
114	Изменить ширину рукавов без шлиц, манжет, выпарывая их частично из пройм	Выпороть частично рукава из пройм, распороть локтевые или передние швы, частично низ рукавов и боковые швы в верхней части, сузить или расширить рукава за счет припуска или надставок, боковые швы и обработать распоротые участки. Работа выполняется с примеркой
115	То же, с манжетами или со шлицами	Выпороть частично рукава из пройм, отпороть манжеты, распороть частично низ рукавов, распороть локтевые или передние швы и боковые швы в верхней части, сузить или расширить за счет припуска или надставок рукава, манжеты, боковые швы, обработать шлицы и распоротые участки рукавов, пришить манжеты. Работа выполняется с примеркой
116	Выполнить одну из работ:	
	1. Изменить положение одного не правильно вшитого рукава или изменить линию проймы, оката рукава	Выпороть рукав, изменить линию проймы, оката, соединить рукав с изделием и обработать пройму. Работа выполняется с примеркой
	2. Заменить ластовицы рукавов	Выпороть ластовицы, распороть частично боковые и нижние швы рукавов, выкроить новые ластовицы и соединить их с рукавами изделия, соединить боковые швы и нижние швы рукавов
117	Изменить фасон рукавов или изготовить новые рукава и соединить с изделием	Выпороть из пройм и распороть рукава, изменить их фасон и вновь обработать или изготовить новые рукава, соединить с изделием, изменяя при необходимости линию проймы, и обработать проймы. Работа выполняется с примеркой

Ремонт карманов

Общие работы при ремонте карманов: распороть и вновь подшить после ремонта подкладку, утепляющую прокладку изделия

Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
119	Сделать вновь накладной карман на мешковине бокового кармана	Выкроить накладной карман, застрочить верхний край и пришить ручным способом к мешковине бокового кармана
120	Выполнить одну из работ:	
	1. Заменить подклапаны, не выпарывая клапан	Отпороть подклапан от клапана и отрезать подклапан около шва притачивания клапана, выкроить новый подклапан и пришить

Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
	2. Заменить мешковину прорезного кармана;	Отпороть мешковину, выкроить новую и соединить ее с карманом, поставить закрепки в концах кармана
	3. Снять накладной карман	Отпороть накладной карман и очистить полочку от пыли и приутюжить
121	Выполнить одну из работ:	
	1. Заменить или отремонтировать клапан и подклапан, выпарывая клапан	Распороть закрепки прорезного кармана. Отпороть клапан от полочки и распороть его, выкроить новый клапан и подклапан или подрезать изношенные участки старых деталей, обработать клапан и соединить его с полочкой, поставить закрепки кармана
	2. Заменить одну рамку прорезного кармана	Отпороть обтачку (рамку кармана) от мешковины и полочки, собрать на нитку растянутый край кармана и приутюжить, выкроить обтачку (при необходимости выкроить и стачать мешковину) и обработать распоротую часть кармана
	3. Распороть прорезной карман и стачать прорезь или втачать заплату	Распороть прорезной карман, стачать прорезь или втачать заплату (операция выполняется при замене прорезного кармана накладным)
	4. Изменить положение накладного кармана	Отпороть накладной карман от полочки и очистить полочку от пыли, наметить новое месторасположение кармана и соединить карман с полочкой
122	Заменить подкладку накладного кармана или изготовить его вновь и соединить с изделием	Отпороть накладной карман от полочки, подкладку от кармана, выкроить новую подкладку и соединить ее с карманом, соединить карман с полочкой. Изготовить новый накладной карман и соединить его с изделием
123	Сделать вновь прорезной карман	Сделать новый или отремонтировать прорезной карман, починив изношенный участок полочки, выкроить детали кармана и обработать карман

Ремонт бортов и петель

Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
124-125	Сделать одну петлю, обметанную на спецмашине	Наметить месторасположение петли и обметать ее на спецмашине
126	Сделать одну петлю (распоров старую обметанную ручным способом или обтачанную) на спецмашине	Распороть и заштопать старую, приутюжить участок петли, обметать новую петлю и поставить закрепку в конце ее или обработать обтачанную петлю (при необходимости отпороть и подшить вновь подборт и подкладку)
127	То же ручным способом	
128-129	Окантовать внутренние края подбортов	Выкроить полоску и окантовать внутренние края подбортов
130-131	Заменить один подборт или бортовую прокладку от нижней петли до низа;	Отпороть на ремонтируемом участке подкладку, внутренний край подборта, кромку, распороть шов обтачивания борта, выкроить и притачать надставку к бортовой прокладке или подборту, обработать борт, подшить подкладку
132-133	Втачать вставку, заменяя протертую часть борта на участке петель	Отпороть на участке расположения петель подкладку, подборт, кромку, распороть шов обтачивания борта, вырезать изношенный участок борта, выкроить и втачать вставку, обработать борт и подшить подкладку

Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
134-135	Отремонтировать один борт от лацкана до низа	Отпороть на ремонтируемом участке подкладку, подборт, кромку, распороть шов обтачивания борта, подрезать изношенный край, вновь обработать борт, подшить подкладку
136-137	Переделать внутреннюю застежку на застежку с прорезными петлями с их обработкой	Отпороть подкладку от подборта на участке расположения внутренней застежки и полоски ткани от борта и подборта, распороть петли на подборте и стачать их прорези, обработать борт, петли (любое количество), подшить подкладку
138-139	Отремонтировать один борт и лацкан	Отпороть подкладку от подборта и частично от низа изделия и подборт от полочки, подрезать изношенный край борта и лацкана, обработать борт и лацкан, подшить подкладку
140-141	Сделать вновь с обработкой петель внутреннюю застежку	Отпороть подкладку от подборта на участке расположения внутренней застежки и полоски ткани от борта и подборта, распороть петли на подборте и стачать их прорези, выкроить полоски ткани для обтачивания борта и подборта, обработать внутреннюю застежку с обработкой любого количества петель, подшить подкладку
142-143	Расширить или отделать изделие планкой (надставкой) по бортам	Отпороть подкладку от подбортов, подборта от полочек, частично отпороть воротник от горловины, частично перекроить полочки, выкроить и притачать надставки к полочкам, обработать борта, соединить воротник с горловиной, подшить подкладку
144	Изменить фасон лацканов	Отпороть на ремонтируемом участке подкладку от подбортов, подборта и кромку, распороть раскёпы, подрезать лацканы или притачать к ним надставки при замене верхней части подбортов новым материалом, обработать лацканы, подшить подкладку
145	Изменить фасон лацканов и воротника	

Ремонт низа и изменение длины изделия

<i>Работы выполняются на изделиях с любым оформлением нижнего края бортов</i>		
Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
146	Выровнять провисающую или освободить натянутую подкладку	Отпороть подкладку по низу, выровнять ее и подшить
147-148	Окантовать низ изделия	Выкроить полоску ткани и окантовать низ изделия
149-150	Ликвидировать складку или шлицу внизу изделия	Отпороть подкладку и припуск на подгибку низа на участке складки, распороть шлицу, стачать складку или шов, обработать низ на распоротом участке
151-152	Сделать вновь одну шлицу	—
153-154	Укоротить, выровнять или удлинить изделие без шлицы за счет припуска (шир. внизу изд. до 2 м)	Отпороть подкладку по низу и припуск на подгибку низа, подрезать или выровнять низ изделия, подкладку и утепляющую прокладку, обработать низ
155-156	То же, изделие со шлицей	Отпороть подкладку по низу и припуск на подгибку низа и шлицы, подрезать или выровнять низ изделия, подкладку и утепляющую прокладку, обработать низ и шлицу

Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
157	То же, изделие без шлицы или со шлицей шириной внизу 2 м и более	Отпороть подкладку по низу и припуск на подгибку низа, подрезать или выровнять низ изделия, подкладку и утепляющую прокладку, обработать низ
158-159	Удлинить, выровнять, обрабатывая обтачкой, изделие без шлицы (ширина внизу изделия до 2 м)	Отпороть подкладку по низу и припуск на подгибку низа, притачать надставки к подкладке и утепляющей прокладке, выкроить и притачать обтачку к низу, обработать низ
160-161	То же, изделие со шлицей	Отпороть подкладку по низу и припуск на подгибку низа и шлицы, притачать надставки к подкладке и утепляющей прокладке, выкроить и притачать обтачку к низу, обработать низ и шлицу
162	То же, изделие без шлицы или со шлицей шириной внизу 2 м и более	Отпороть подкладку по низу и припуск на подгибку низа, притачать надставки к подкладке и утепляющей прокладке, выкроить и притачать обтачку к низу, обработать низ
163-164	Удлинить или отделать изделие по низу за счет надставки с прямой или скругленной линией притачивания	Отпороть подкладку по низу и припуск на подгибку низа, распороть частично борта и боковые швы, выкроить и притачать надставки к верху изделия, подкладке, утепляющей прокладке, наметить вновь и обработать боковые швы, борта и низ изделия
165-166	То же, за счет надставки с верхним краем фигурной формы	То же
167	Укоротить или удлинить изделие за счет припуска по линии талии	Отпороть лиф от юбки, наметить новую линию талии и соединить лиф с юбкой
168-169	Удлинить изделие за счет вставки с прямой или скругленной линией притачивания по талии или бедрам, или низу	Распороть боковые швы, отпороть подкладку от подбортов и подборта от полочек и низа изделия до месторасположения вставки, разрезать изделие в необходимом месте, выкроить вставку и соединить ее с изделием, обработать при необходимости на участке вставки вытачки, рельефы, швы, выкроить и притачать надставки к подбортам, бортовой прокладке и утепляющей прокладке, обработать борта, боковые швы, подшить подкладку по бортам. Работа выполняется с примеркой
170-171	То же, за счет вставки фигурной формы	То же

Ремонт подкладки и утепляющей прокладки

Общие работы при ремонте подкладки и утепляющей прокладки и зготовить и пришить вешалку, полодержатель		
Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
172	Сделать вновь или заменить один внутренний карман	Отпороть частично подкладку от подбортов, внутренний карман, обработать вновь карман, пришить его и подшить подкладку
173	Заменить подкладку в нижней части рукавов	Отпороть подкладку от низа рукавов, отрезать изношенную часть, выкроить и притачать надставку к подкладке рукавов и подшить подкладку по низу рукавов
174	Заменить подкладку в верхней части спинки	Отпороть подкладку по горловине, плечевым швам, проймам спинки, отрезать изношенную часть, выкроить и притачать надставку к спинке и подшить на распоротых участках

Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
175	Изготовить муфты и пришить их к подкладке рукавов	Выкроить муфты, обработать и пришить верхние края муфт к подкладке рукавов
176	Заменить подкладку в верхней части рукавов	Отпороть подкладку рукавов по проймам, отрезать изношенную часть, выкроить и притачать верхнюю часть подкладки рукавов и подшить по проймам
176	Заменить подкладку по низу изделия	Отпороть подкладку от низа изделия и частично от подбортов, отрезать изношенную часть, выкроить и притачать надставку и подшить подкладку по низу и бортам
177	Заменить подкладку рукавов полностью	Отпороть подкладку рукавов, выкроить и обработать новую подкладку, соединить ее с утепляющей прокладкой и верхом рукавов, подшить подкладку по проймам
178	Заменить подкладку и утепляющую прокладку рукавов	Отпороть подкладку и утепляющую прокладку рукавов, выкроить и обработать новую подкладку и утепляющую прокладку рукавов и соединить с верхом рукавов
179	Подвести утепляющую прокладку в рукава демисезонного изделия	Отпороть подкладку рукавов, выкроить и обработать утепляющую прокладку рукавов и соединить с верхом рукавов утепляющую прокладку и подкладку
180-181	Заменить подкладку изделия (без обработки внутренних карманов и замены подкладки рукавов)	Отпороть подкладку изделия, выкроить новую, обработать и соединить с изделием
182-183	Заменить подкладку и утепляющую прокладку изделия (без обработки внутренних карманов и замены подкладки рукавов);	Отпороть подкладку и утепляющую прокладку полочек и спинки, выкроить и обработать новую подкладку и утепляющую прокладку полочек и спинки и соединить с изделием
184-185	Подвести утепляющую прокладку в полочки и спинку демисезонного изделия	Отпороть подкладку полочек и спинки, выкроить и обработать утепляющую прокладку полочек и спинки и соединить с изделием утепляющую прокладку и подкладку
186	Заменить подкладку в капюшоне	Отпороть подкладку капюшона выкроить, обработать и пришить к капюшону.

Изменение фасона изделия и подгонка его по фигуре

Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
187	Изменить положение нагрудных вытачек при изменении положения плечевых, боковых швов	При изменении положения плечевых, боковых швов, когда требуется переместить нагрудные вытачки, распорить вытачки, наметить новое их расположение и обработать вновь
188	Переставить хлястик спинки в изделии с отлетной или неотлетной подкладкой	Отпороть частично притачную подкладку по низу, подкладку и утепляющую прокладку от боковых швов верха, распоров боковые швы верха на участке расположения хлястика, приметать хлястик и обработать распоротые участки

Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
189	Изготовить хлястик и втачать в боковые швы	Отпороть частично притачную подкладку по низу изделия, подкладку и. утепляющую прокладку от боковых швов верха, распороть боковые швы верха на участке расположения хлястика, выкроить и обработать хлястик, приметать его и обработать распоротые участки
190	Изготовить из ваты, ватина и пришить одну накладку на любой участок полочки или спинки, или верхние плечевые накладки, или подокатники	Отпороть подкладку на ремонтируемом участке, сделать и пришить накладку или верхние плечевые накладки, или подокатники и подшить подкладку на распоротых участках
191	Изменить ширину спинки за счет припуска в среднем шве (изделие без шлицы) или в складке или изменить фасон складки	Отпороть частично подкладку по низу и припуск на подгибку низа изделия, при необходимости отпороть, воротник на участке ростка, стачать средний шов или складку по намеченной линии, распороть старую строчку, соединить воротник с горловиной, подшить низ изделия и подкладку на распоротых участках
192-193	2. Изменить ширину цельнокроеного или отрезного изделия за счет припуска в боковых швах, не выпарывая рукава	Отпороть по низу притачную подкладку и припуск на подгибку низа над боковыми швами, распороть боковые швы подкладки и утепляющей прокладки, наметить и стачать боковые швы изделия, распороть старые строчки, обработать боковые швы утепляющей прокладки и подкладки и низ на распоротых участках
194-195	Изменить ширину цельнокроеного или отрезного изделия за счет припуска в боковых швах, выпарывая рукава частично	Отпороть по низу притачную подкладку и припуск на подгибку низа над боковыми швами, выпороть частично рукава, распороть боковые швы и частично швы рукавов подкладки и утепляющей прокладки, наметить и стачать боковые швы и частично швы рукавов изделия, распороть старые строчки, обработать боковые швы и швы рукавов утепляющей прокладки и подкладки и низ на распоротых участках
197-198	То же, выпарывая рукава полностью	Отпороть по низу притачную подкладку и припуск на подгибку низа над боковыми швами, распороть боковые швы верха, подкладки и утепляющей прокладки, выпороть рукава, изменить ширину их в верхней части, обработать с учетом изменения боковые швы, уточнить линии пройм, соединить рукава с изделием, подшить подкладку и низ изделия на распоротых участках. Работа выполняется с примеркой
199-1110	Укоротить, удлинить, перевести плечевые швы, выпарывая рукава	Выпороть рукава, распороть плечевые швы, обработать их с учетом изменения, наметить новые линии пройм, соединить рукава с изделием. Подшить подкладку на распоротых участках. Работа выполняется с примеркой

Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
1111-1112	Забрать, выпустить плечевые швы, уточняя горловину и проймы	Выпороть рукава и воротник, распороть плечевые швы, частично средний шов спинки или складку, обработать с учетом изменения плечевые швы, средний шов (складку), швы рукавов и боковые швы в верхней части, горловину, концы воротника и соединить воротник и рукава с изделием. Подшить подкладку на распоротых участках. Работа выполняется с примеркой
1113-1114	Забрать, выпустить плечевые швы поднять или опустить спинку, уточняя горловину, проймы и изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах	Выпороть рукава и воротник, распороть плечевые и боковые швы, швы рукавов на необходимом участке, уточнить линии плечевых и боковых швов, горловины, пройм, обработать с учетом изменения плечевые, боковые швы, швы рукавов, горловину, воротник и соединить воротник и рукава с изделием, выровнять припуск на подгибку низа при поднятии и опускании спинки, подшить подкладку и низ изделия на распоротых участках. Работа выполняется с примеркой
1115-1116	Переделать двубортное изделие на однобортное, изменяя фасон лацканов, бортов, воротника	Отпороть подкладку от подбортов и частично от низа полочек, под борта от полочек, верхний воротник, подрезать лацканы, борта, отлет и концы воротника, обработать вновь воротник, борта, подшить подкладку на распоротых участках

Раздел 2. РЕМОНТ ЖИЛЕТА, НОСИМОГО ПОД ПИДЖАК

Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
2100	Изменить ширину жилета за счет припуска в боковых швах или надставок по боковым швам	Отпороть обтачки по проймам и припуск на подгибку низа над боковыми швами, распороть боковые швы, выкроить и притачать надставки, стачать боковые швы, обработать проймы и низ на распоротых участках
2101	Укоротить или удлинить жилет	Распороть низ изделия, наметить новую линию низа при обработке низа обтачкой, выкроить ее и притачать, обработать низ изделия
2102	Заменить подкладку полочек или спинки	Отпороть старую подкладку, выкроить детали подкладки, стачать их и соединить подкладку с изделием
2103	Изменить фасон горловины	Выпороть воротник или распороть изделие по горловине, частично распороть борта, наметить новую линию горловины и обработать распоротые участки

Раздел 3. РЕМОНТ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ БРЮК.

Ремонт гульфика, откоска, пояса

Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
3100	Отремонтировать вытертый край застежки (левая половинка брюк)	Отпороть пояс на участке застежки, гульфик, распороть шов обтачивания левой половинки брюк, отпороть кромку, наметить новую линию застежки и обработать край застежки, соединить с брюками гульфик и на распоротых участках пояса

Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
3101	Заменить откосок или подкладку откоска	Отпороть пояс на участке застежки, пуговицы, откосок, выкроить детали откоска, обработать откосок, соединить его с брюками, обработать пояс на распоротых участках и пришить пуговицы
3102	Заменить молнию в застежке	Отпороть пояс на участке застежки, выпороть молнию, вметать и втачать новую молнию, обработать пояс на распоротых участках
3103	Заменить или сделать вновь гульфик	Отпороть пояс на участке гульфика и гульфик, выкроить детали гульфика и обработать гульфик вновь, обметать на нем петли, соединить с левой половинкой брюк гульфик и пояс на распоротом участке
3104	Переделать застежку с петлями и пуговицами на застежку с молнией	Отпороть пояс на участке застежки, распороть застежку, выкроить обтачку левой половинки брюк, обработать застежку молнией и распоротые участки пояса
3105	Заменить подкладку или приклад пояса, или корсажную ленту	Отпороть приклад, подкладку или корсажную ленту от пояса, выкроить детали подкладки, приклада и обработать, соединить приклад или корсажную ленту с поясом брюк
3106	Изготовить пояс из другого материала и соединить с брюками или заменить пояс с прикладом	Отпороть приклад или корсажную ленту и пояс, выкроить новый пояс и приклад, притачать пояс, обработать и соединить приклад или корсажную ленту с поясом, пришить крючок и петлю, обметать петли на удлиненной части пояса и пришить пуговицы на пояс
3107	Обработать и пришить накладку (лею) из подкладочной ткани на средний шов брюк	Выкроить накладку (лею), стачать части ее, обметать срезы и пришить к среднему шву брюк

Ремонт карманов

Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
3111	Мелкий ремонт кармана	Отпороть мешковину, выкроить новую мешковину в соединить с карманом
3112	Сделать карман для часов	Распороть частично шов пояса, обработать карман для часов и соединить его с изделием
3113	Сделать вновь карман	Распороть карман, собрать края прорези кармана на нитку и сутюжить, выкроить детали кармана и обработать его

Изменение длины брюк

Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
3115	Изготовить штрипки и соединить их с брюками	Выкроить штрипки, изготовить и соединить с брюками
3116-3117	Укоротить или удлинить брюки с манжетами или без манжет за счет запаса или ликвидировать манжеты	Распороть низ брюк, изменить длину, пришить тесьму и обработать низ брюк
3118	Отремонтировать низ брюк с манжетами или без манжет за счет обтачки или заменить старые манжеты новыми с подбором материала	Распороть низ брюк, выкроить и притачать обтачки или манжеты, пришить тесьму и обработать низ брюк

Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
3119	То же, низ брюк с разрезами	Распороть низ брюк, выкроить и притачать обтачки, подшить низ брюк.
3120	Укоротить или удлинить джинсы	Наметить новую линию низа подвернуть и отстрочить низ.

Подгонка брюк по фигуре

Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
3123	Изменить ширину брюк в поясе за счет припуска в среднем шве;	Частично распороть средний шов брюк, наметить новую линию и вновь соединить средний шов брюк
3124	Изменить ширину брюк вверху шаговых швов за счет припуска или притачивания кокетки, или заменить клинья;	Распороть нижнюю часть среднего шва, частично шаговые швы, выкроить кокетки и притачать их, стачать шаговые швы по новым линиям и средний шов брюк
3132	Укоротить или удлинить задние половинки брюк за счет притачивания клиньев по верхним срезам брюк	Частично отпороть пояс и распороть средний шов брюк, выкроить и притачать клинья по верхнему краю брюк или подрезать задние половинки, обработать распоротые участки пояса и среднего шва брюк
3133	Укоротить передние половинки брюк, срезая излишек ткани у вершины банта и углубляя средний шов передних половинок	Отпороть пояс частично, крючок с петлей, подрезать передние половинки у вершины банта, обработать распоротые участки пояса, пришивая крючок с петлей, наметать новую линию среднего шва передних половинок с учетом углубления банта, обработать средний шов
3134	Расширить брюки за счет притачивания клиньев по среднему шву	Частично отпороть пояс и распороть средний шов брюк, выкроить и притачать клинья по среднему шву, обраб. распоротые участки пояса и среднего шва брюк
3135	Расширить брюки внизу за счет притачивания клиньев	Распороть низ брюк, частично шаговые швы, выкроить и притачать клинья, стачать шаговые швы, пришить тесьму и обработать низ брюк
3136	Изменить ширину брюк в поясе за счет складок, вытачек на передних половинках и припуска в среднем шве	Отпороть пояс до застежки брюк, распороть вытачки, складки, частично средний шов, наметить новую линию среднего шва и вновь соединить его, притачать надставки к концам пояса и соединить его с верхним краем брюк
3137	Изменить ширину брюк по всей длине боковых и шаговых швов	Распороть низ брюк, боковые и шаговые швы, наметить новые линии и обработать боковые и шаговые швы, пришить тесьму и обработать низ брюк
3141	Заменить или изготовить вновь подкладку и соединить с передними или задними половинками брюк	Отпороть подкладку от половинок брюк, выкроить подкладку, застрочить низ, приметать подкл., притачать по швам и обраб. распоротые участки пояса
3143	Укоротить сверху изделие на резинке	Распороть верх изделия, изменить длину, обработать верх со вставкой резиновой тесьмы
3144	Укоротить изделие внизу (с молнией)	Распороть низ изделия, изменить длину, обработать низ и пришить, штрипки
3145	Изменить ширину брюк в области колен	Распороть шаговые швы в области колен, очистить от ниток, наметить новые линии стачивания, сметать и стачать, удалить нитки сметывания и разутюжить
3146	Настрочить лампасы на брюки	Подпороть брюки по поясу и низу, очистить от ниток, нарезать полосы для лампас, наметить места притачивания, приметать, притачать, обработать низ и пояс, приутюжить брюки

Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
3147	Вшить или заменить кант в боковых швах брюк (без обработки карманов)	Распороть боковые швы, подпороть пояс и низ, очистить от ниток, нарезать полоски для канта, приметать полоску канта к передним половинкам, притачать, сметать боковые швы, стачать, удалить нитки приметывания и сметывания, обработать низ и пояс, приутюжить брюки
3148	То же, с обработкой карманов	То же, обработать карманы — листочки в боковых швах
3149	Выпороть кант из боковых швов и стачать боковые швы брюк (без обработки карманов)	То же, исключая нарезание полоски для канта, приметывание и притачивание ее к передним половинкам

Раздел 4. РЕМОНТ ЖЕНСКОЙ ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЫ

Ремонт воротника

<i>Работы выполняются на изделиях с воротником и горловиной любых фасонов и форм</i>		
Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
4100	Изготовить новый воротник или изменить его фасон, или отремонтировать воротник, или углубить, сократить горловину, изменяя длину воротника	Выпороть и распороть воротник, углубить горловину или сократить, забирая излишек в плечевые швы средний шов спинки, выкроить новый или изменить фасон, размер старого воротника, обработать воротник и соединить с изделием
4101	Выпороть воротник и обработать горловину обтачкой или руликом	Выпороть воротник, наметить новую линию горловины, выкроить обтачку и обработать горловину
4102	Перевернуть воротник подворотником вверх	Выпороть воротник и вновь соединить с изделием, располагая подворотником вверх

Ремонт рукавов

Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
4103	Отремонтировать нижнюю половинку одного рукава сверху и лиф под проймой	Выпороть и распороть рукав отремонтировать нижнюю половинку одного рукава сверху и лиф под проймой вшить рукав.
4104	Изготовить вновь или отремонтировать манжеты, или изменить ширину и длину манжет и соединить с рукавами	Отпороть и распороть манжеты, выкроить новые и обработать новые или старые манжеты и соединить с рукавами
4105	Удлинить, укоротить или отремонтировать рукава с любым оформлением низа	Распороть низ рукавов, или отпороть манжеты, изменить длину рукавов, обработать низ рукавов припуском или обтачкой или соединить манжеты с рукавами
4107	Сделать шлицы в рукавах	---
4108	Изменить ширину рукавов без манжет, не выпарывая их из пройм	Распороть частично низ рукавов, нижний шов рукавов, не доходя до пройм, сузить или расширить рукава и обработать распоротые участки
4109	То же, с манжетами	Отпороть манжеты, распороть нижний шов рукавов, не доходя до пройм, сузить или расширить рукава и манжеты, соединить манжеты с рукавами
4110	Изменить ширину рукавов без манжет, выпарывая их частично из пройм	Частично выпороть рукава из пройм и распороть низ рукавов, распороть нижний шов рукавов, сузить или расширить рукава и обработать распоротые участки

Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
4111	То же, с манжетами	Частично выпороть рукава из пройм, отпороть манжеты, распороть нижний шов рукавов, сузить или расширить рукава и манжеты, соединить манжеты с рукавами
4112	Изменить положение одного неправильно вшитого рукава или изменить линию проймы, оката рукава;	Выпороть рукав, изменять линию проймы, оката и соединить рукав с изделием. Работа выполняется с примеркой
4113	Заменить ластовицы рукавов;	Выпороть ластовицы, распороть частично боковые и нижние швы рукавов, выкроить новые ластовицы и соединить с рукавами изделия, соединить боковые швы и нижние швы рукавов
4114	Укоротить рукава по окату в изделии верхнего трикотажа	Обрезать швы втачивания рукавов, наметить новые линий окатов, обрезать излишки и соединить рукава с проймами
4115	Выпороть втачные рукава и обработать проймы обтачками	Выпороть рукава, выкроить обтачки и обработать проймы
4116	Изменить фасон рукавов или изготовить новые рукава и соединить с изделием	Выпороть рукава из пройм, распороть их, изменить фасон и вновь обработать или изготовить новые рукава, соединить с изделием, изменяя при необходимости линию проймы. Работа выполняется с примеркой

Изменение длины изделия

Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
4117	Укоротить, выровнять или удлинить за счет припуска изделие прямого или расклешенного покроя (ширина внизу изделия до 2 м)	Отпороть припуск на подгибку низа, наметить ее новую линию и обработать низ
4118	То же, изделие шириной внизу 2 м и более или покроя полусолнце	То же
4119	Удлинить, выровнять за счет припуска, обрабатывая обтачкой изделия прямого или расклешенного покроя (ширина внизу изделия до 2 м)	Отпороть припуск на подгибку низа, наметить новую линию, выкроить и притачать обтачку к низу, обработать низ
4120	То же, изделие шириной внизу 2 м и более или покроя полусолнце	То же
4121	Удлинить или отделать изделие по низу за счет надставки с прямой или скругленной линией притачивания	Распороть низ изделия, частично боковые швы, в жакете и борта, выкроить и притачать надставку по низу, обработать боковые швы, борта и низ изделия
4122	Удлинить блузку за счет надставки с обработкой низа машинным способом	Распороть низ блузки, выкроить и притачать надставку по низу, обработать низ блузки на стачивающей машине
4123	Укоротить блузку, джемпер, пуловер, свитер с обработкой, низа машинным способом	Наметить новую линию низа изделия, подрезать и застрочить низ изделия
4124	Удлинить или отделать изделие по низу за счет надставки с верхним краем фигурной формы	Распороть низ изделия, частично боковые швы, в жакете и борта, выкроить и притачать надставку по низу, обработать боковые швы, борта и низ изделия

Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
4125	Укоротить или удлинить лиф за счет припуска по линии талии (без обработки застежки в боковом шве)	Отпороть лиф от юбки, наметить новую линию талии и соединить лиф с юбкой
4126	Укоротить сверху юбку без застежки (с подкладкой или без подкладки)	Отпороть верхний край юбки, наметить новую линию, срезать излишек ткани и застрочить верхний край, вставляя резинку
4127	Укоротить юбку плиссе, гофре или изделия с юбкой плиссе, гофре (без обработки застежки в боковом шве)	Отпороть пояс или лиф от юбки, собрать верхний край юбки на нитку, подрезать излишек ткани по верхнему краю и соединить пояс или лиф с верхним краем юбки
4128	Удлинить изделие за счет вставки с прямой или скругленной линией притачивания по талии (без обработки застежки в боковом шве) или бедрам, или низу (ширина изделия внизу до 2 м)	Распороть боковые швы, отпороть лиф от юбки и разрезать изделие в необходимом месте, выкроить вставку, соединить ее с изделием, обработать при необходимости на участке вставки вытачки, рельефы, швы, наметить вновь и обработать боковые швы
4129	То же, за счет вставки фигурной формы	То же
4130	Удлинить изделие по низу за счет вставки с прямой или скругленной линией притачивания (ширина изделия внизу 2 м и более)	Распороть боковые швы, разрезать изделие в необходимом месте, выкроить вставку и соединить ее с изделием, наметить вновь и обработать рельефы и швы
4131	То же, за счет вставки фигурной формы	То же

Изменение фасона изделия и подгонка его по фигуре

Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
4132	Изменить положение двух вытачек или сделать две вытачки вновь	Распороть швы или отпороть пояс или корсаж юбки на участке расположения вытачек, распороть вытачки, наметить и обработать новые вытачки и распоротые швы
4133	Изменить ширину спинки за счет припуска в среднем шве или в складке или изменить фасон складки;	Отпороть при необходимости припуск на подгибку низа изделия и воротник на участке расположения шва, складки, стачать средний шов или складку по намеченной линии, распороть старую строчку, обработать распоротые участки
4134	Укоротить плечевые швы, частично выпарывая рукава	Выпороть рукава над плечевыми швами, наметить новую линию проймы и соединить рукава с изделием
4135	Изменить ширину изделия за счет припуска по двум рельефам или сделать два рельефа вновь	Отпороть при необходимости припуск на подгибку низа изделия и распороть плечевые швы на участке расположения рельефов, стачать рельефы по намеченной линии и распороть старые строчки или сделать рельефы вновь, обработать распоротые участки
4136	Изменить ширину по линии талии неотрезного изделия	Наметить в области талии новые линии изменяемых вытачек, рельефов, швов и стачать их, распороть старые строчки
4138	Изменить ширину по линии талии отрезного изделия	Отпороть лиф, наметить в области талии новые линии изменяемых вытачек, рельефов; швов, распороть старые строчки, соединить лиф с юбкой

Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
4139	Изменить ширину юбки по линии талии с обработкой застежки	Отпороть пояс или корсаж, при необходимости распороть застежку, наметить в области талии новые линии изменяемых вытачек, швов, складок, распороть старые строчки, обработать пояс или корсаж с учетом изменения длины талии, обработать застежку, соединить пояс или корсаж с юбкой
4140	Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах, не выпарывая рукава	Отпороть припуск на подгибку низа над боковыми швами, наметить и стачать новые швы, распороть старые строчки, обработать низ на распоротых участках
4141	Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах или расширить лиф и рукава по швам за счет клиньев, выпарывая рукава или обтачки пройм частично	Частично выпороть рукава или отпороть обтачки пройм, отпороть припуск на подгибку низа над боковыми швами, распороть боковые швы и Швы рукавов, выкроить и притачать клинья, наметить и стачать новые швы изделия и рукавов. Втачать рукава или обработать проймы и низ изделия на распоротых участках. Операция выполняется с примеркой
4142	То же, выпарывая рукава или отпарывая обтачки пройм полностью.	То же, полностью выпарывая рукава или отпарывая обтачки пройм
4143	Изменить ширину юбки за счет припуска в боковых швах от застежки;	Отпороть припуск на подгибку низа над боковыми швами, распороть нижний край застежки, наметить и стачать новые швы, распороть старые, обработать низ на распоротых участках
4144	Сузить юбку плиссе, гофре	Отпороть частично пояс, распороть застежку, боковой шов, срезать излишек ткани, обработать шов, застежку, конец пояса и соединить пояс с юбкой;
4145	Изменить ширину юбки за счет припуска в швах изменяя застежку	То же
4147	Изменить фасон переда изделия и горловины за счет вставки, планок длиной выше линии талии	Выпороть воротник или отпороть обтачку горловины наметить линии втачивания вставки, притачивания планок, выкроить детали и соединить с изделием, обработать горловину
4148	То же, за счет вставки, планок, бортов длиной до линии талии или бедер или в блузке, жакете - до низа	Выпороть воротник или отпороть обтачку горловины, отпороть, перед лифа от юбки, или распороть низ частично, наметить линии втачивания вставки, притачивания планок, бортов, выкроить детали и соединить с изделием, обработать горловину, притачать лиф к юбке или обработать низ блузки, жакета
4149	Забрать, выпустить плечевые швы, уточняя горловину и проймы	Выпороть рукава и воротник, распороть плечевые швы, обработать с учетом изменения плечевые швы, швы рукавов в верхней части, горловину, концы воротника и соединить воротник и рукава с изделием. Работа выполняется с примеркой
4150	Забрать, выпустить плечевые швы или поднять, отпустить спинку, уточняя горловину, проймы, и изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах	Выпороть рукава и воротник, распороть плечевые и боковые швы, швы рукавов на необходимом участке, уточнить линии плечевых и боковых швов, горловины, пройм, обработать с учетом изменения плечевые, боковые швы, швы рукавов, горловину, воротник и соединить воротник и рукава с изделием. Работа выполняется с примеркой
4151	Переставить хлястик спинки	Распороть швы на участке расположения хлястика, приметать по намеченным знакам и обработать швы

Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
4152	Ликвидировать складку или шлицу, или разрез внизу изделия	Отпороть припуск на подгибку низа на участке складки, распороть шлицу или разрез, стачать складку или шов по намеченной линии и обработать низ на распоротом участке
4153	Изменить положение накладного кармана	Отпороть накладной карман, наметить новое месторасположение кармана и соединить карман с изделием
4154	Изготовить хлястик и втачать в боковые швы или одну шлицу или один разрез	Распороть боковые швы на участке расположения хлястика, выкроить и обработать хлястик, приметать хлястик по намеченным знакам и обработать распоротые участки
4155	Сделать вновь карман любого фасона	---
4156	Изготовить новый корсаж или пояс и соединить с юбкой	Отпороть корсаж или пояс, выкроить и обработать новый пояс или корсаж и соединить с верхним краем юбки
4157-4159	Заменить или изготовить вновь подкладку и соединить с юбкой	Отпороть пояс или корсаж и подкладку от юбки, выкроить подкладку, обработать и соединить с юбкой, соединить пояс или корсаж с верхним краем юбки
4160	Изменить длину или ширину подкладки изделия или рукавов легкой одежды и юбки верхней одежды с подкладкой	Наметить новую линию низа изделия или рукавов, обрезать излишек подкладки или обрезать подгибку низа и удлинить подкладку за счет надставки, обработать низ подкладки. Сузить или расширить подкладку при сужении, расширении изделия или рукавов, обработать подкладку при выполнении других операций

Раздел 6. РЕМОНТ МУЖСКИХ СОРОЧЕК И БЛУЗ

Ремонт воротника

Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
6100	Перевернуть и отремонтировать воротник без кармашков для упругих пластинок	Выпороть воротник и отремонтировать, перевернуть подворотник на лицевую сторону и соединить с горловиной
6101	Заменить старый воротник запасным, предварительно продекатировав его	Выпороть воротник, распороть нижний край запасного воротника, продекатировать его, втачать и настроить воротник
6102	Изменить фасон концов воротника, выпарывая его	Выпороть из стойки концы отлета воротника, распороть их, наметить новую линию концов воротника, обработать воротник, втачать и настроить воротник
6103	Укоротить или удлинить обтачку горловины	Выпороть обтачку горловины полностью, распороть плечевые швы, подрезать их, вновь обтачать горловину обтачкой и приутюжить. Удлинение производить аналогично, дополнительно подрезать горловину
6104	Перевернуть и отремонтировать воротник со стойкой с жесткой прокладкой или с кармашками	Выпороть воротник и очистить его и горловину от ниток, приутюжить. Отремонтировать стойку воротника заплатой или заменить стойку полностью. Воротник перевернуть подворотником на лицевую сторону, распороть кармашки и втачать в стойку. Соединить края петли, выметать новую и пришить пуговицу

Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
6105	Изготовить новый воротник без стойки и соединить его с горловиной	Подлежащий замене воротник полностью выпороть, новый воротник изготовить из низа изделия или из рукавов, или из новой ткани. Воротник выкроить по лекалам согласно фасону, выбранному заказчиком
6106	Изготовить новый воротник со стойкой и соединить его с горловиной	Подлежащий замене воротник полностью выпороть, новый воротник изготовить с жесткой прокладкой или с кармашками из ткани — компонента или ткани изделия. Готовый воротник соединить с горловиной
6107	Уменьшить размер втачного или пристегивающегося воротника (не более двух размеров)	Частично выпороть воротник из горловины, распороть плечевые швы и подрезать их, распороть отлет воротника на участке 15 см, разрезать отлет воротника и стойку поперек посередине. Воротник и стойку обработать и втачать горловину
6108	Изготовить новую стойку воротника или обтачку горловины или воротник-стойку и соединить с горловиной	Новую стойку воротника, обтачку горловины или воротник-стойку изготовить из новой ткани — компонента или из низа изделия и соединить с горловиной
6109	Углубить горловину изделия	Концы воротника подпороть до плечевых швов, углубить горловину на 0,5—0,7 см, втачать и настрочить воротник

Ремонт рукавов

Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
6110	Отремонтировать одинарные манжеты, подгибая обрезные края внутрь	Нижние края манжет обрезать, подпороть уголки манжет внизу, застрочить обрезные края манжет
6111	Перевернуть и отремонтировать двойные манжеты	Манжеты выпороть из рукавов, отремонтировать манжету заплатой, перевернуть подманжетой налицевую сторону и притачать к низу рукавов
6112	Притачать запасные манжеты	Верхние края запасных манжет распороть, притачать манжеты к рукавам, настрочить верхние края манжет
6113	Укоротить рукава с манжетами без удлинения шлиц	Манжеты отпороть от рукавов, отметить от верхней точки оката новую длину рукавов, наметить их линию низа и отрезать по намеченной линии, соединить манжеты с рукавами
6114	Сузить рукава, не выпарывая их из пройм	Распороть шов стачивания рукавов, не доходя до пройм и манжет, уменьшить ширину рукавов и обработать швы, в изделиях с короткими рукавами подпороть низ рукавов или манжеты
6115	Укоротить рукава с манжетами с удлинением шлиц	Отпороть от рукавов манжеты к планки, обрезать рукава, удлинить и обработать разрезы рукавов, притачать манжеты
6116	Переделать двойные манжеты на одинарные или изготовить новые одинарные манжеты и соединить с рукавами	Изношенную часть манжет срезать, распороть отделочную строчку по боковым швам манжет, низ манжет подвернуть, и настрочить по лицевой стороне на расстоянии 0,1—0,2 см от края. Новые одинарные манжеты изготовить из новой ткани или из низа изделия и соединить с рукавами
6117	Заменить планки рукавов	Выпороть планки рукавов и обработать разрез рукавов вновь выкроенными из низа изделия планками

Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
6118	Расширить рукава за счет притачивания клиньев	Выпороть частично рукава из пройм, распороть швы рукавов, не доходя до манжет, в коротких рукавах распороть подгибку низа, вставить клинья и обработать низ рукавов

Ремонт низа изделия, застежки переда, карманов

Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
6120	Притачать надставку к спинке	Подрезать неровности спинки, выкроить надставку из ткани-компонента, притачать ее и обработать низ (при использовании низа сорочки на замену кокетки или манжет)
6121	Укоротить изделие без шлиц в боковых швах	Подрезать изделие по низу согласно снятой мерке и обработать низ
6122	Укоротить изделие со шлицами в боковых швах	Распороть шлицы в боковых швах, подрезать изделие по низу, отметить новую длину шлицы и обработать ее, обработать низ изделия вподгибку с закрытым срезом
6123	Удлинить изделие по всему низу за счет надставки	Подрезать неровности низа изделия после выкраивания из него воротника и манжет, притачать надставку из ткани-компонента и обработать низ
6124	Заменить планки переда или борта в изделии	Выпороть планки переда или борта изделия, обработать застежку переда новой планкой из ткани-компонента или отделочной ткани, обметать петли и пришить пуговицы
6125	Заменить застежку молнию	Застежку молнию выпороть и втачать новую
6126	Обработать низ изделия поясом, уменьшая изделие в объеме по боковым швам	Низ изделия подрезать согласно мерке, распороть боковые швы, уменьшить ширину, стачать боковые швы, обработать пояс, притачать и настрочить его
6127	Изготовить и настрочить на перед изделия один накладной карман несложного фасона или клапан (хлястик)	Отпороть накладной карман, вырезать из отделочной ткани или из низа изделия накладной карман или клапан (хлястик), обработать и настрочить на перед изделия
6128	Сделать один прорезной карман разных фасонов или изготовить и настрочить один накладной карман сложного фасона или с клапаном	Распороть прорезной карман, обработать новый карман или изготовить и настрочить новый накладной карман сложного фасона или с клапаном

Подгонка изделия по фигуре и замена кокеток

Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
6129	Расширить изделие за счет притачивания клиньев, вставок	Распороть боковые швы изделия и притачать клинья или втачать вставку на передаче или спинке от кокетки и до низа, подпарывая кокетку
6130	Сузить изделие за счет вытачек, рельефов или боковых швов	На передаче и спинке изделия наметить вытачки или рельефы и стачать их, или распороть боковые швы и частично швы рукавов, обрезать по намеченной линии и стачать
6131	Заменить части полочек или спинки любой конструктивной формы	Распороть необходимые участки изделия, отрезать износившиеся части полочек или спинки, выкроить новые детали, соединить с полочками или спинкой и обработать распоротые детали

Ремонт граций, корсетов

Номер позиции	Наименование работы	Краткая характеристика работы
7100	Заменить или укоротить комплект резинок (четыре)	Обтачки отпороть в местах расположения резинок, удалить износившиеся резинки, подготовленные резинки притачать под обтачку
7101	Заменить вставку из эластичного материала или корсетной резины по низу изделия	Подкладку или обтачку распороть в месте расположения эластичной вставки, заменить износившуюся деталь новой и обработать вновь
7102	Заменить в застежке планку с петлями или пуговицами	Планку с петлями или пуговицами отпороть полностью и обработать новую
7103	Заменить изношенную планку с блочками эластичной резиной	Изношенную планку с блочками вырезать, заменить эластичной резиной и обработать обтачкой
7104	Увеличить изделие в объеме за счет вставок в боковые швы или спинку эластичного материала или ткани	Шов на спинке или боковые швы распороть, выкроить вставки по форме изделия и соединить с изделием. При увеличении объема изделия по боковым швам обработать застежку (на петли и пуговицы или крючки и петли). Обтачки по низу изделия отпороть
7105	Укоротить изделие	Изделие укоротить до нужной длины, сохраняя его посадку на фигуре, и вновь обработать обтачкой
7106	Уплотнить переднюю деталь подкладкой и выстрочить фигурными строчками	Подкладку выкроить в соответствии с верхом, подпороть обтачки, наметать и выстрочить переднюю деталь, обработать верхний и нижний срезы детали
7107	Заменить в корсете, полукорсете планку с блочками	Изношенную планку с блочками вырезать, выкроить новую, пробить блочки и соединить планку с изделием
7108	То же, в грации	То же
7109	Уменьшить в объеме корсет, полукорсет, пояс за счет боковых швов	Обтачки верхнего и нижнего срезов частично подпороть, швы стачивания боковых деталей распороть, отутюжить, излишки швов срезать и обработать вновь
7110	То же, грацию	То же

Мастерская по пошиву сценической одежды и реквизита ФГБУ «РГМЦ»
